



| WYMIARY<br>W MM                      | WYSOKOŚĆ<br>HEIGHT        | SZEROKOŚĆ<br>LENGTH          | GŁĘBOKOŚĆ<br>WIDTH | DIMENSIONS<br>IN MM                |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|                                      | 30                        | 155                          | 84                 |                                    |
|                                      | z dławikiem<br>with gland | bez dławika<br>without gland |                    |                                    |
| MAKSYMALNA ŚREDNICA<br>PRZEWODU W MM | 16                        | 19                           |                    | MAXIMAL DIAMETER<br>OF CABLE IN MM |



## PUSZKA INSTALACYJNA PP-BXM E90 - ROZGAŁĘŻNA ŁĄCZENIE: 4 PRZEWODY 2-ŻYŁOWE od 0,5 do 2,5 mm<sup>2</sup>

### Wersja podstawowa

### Dodatkowa opcja na życzenie klienta

|                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Podtrzymanie funkcji                                                                                                | E90 (E30/E60/E90)                                                                                  |                                                                      |
| Napięcie (max)                                                                                                      | 450V                                                                                               |                                                                      |
| Klasa szczelności                                                                                                   | IP42                                                                                               |                                                                      |
| Wypożyczenie Typ 5                                                                                                  | gumowe dławiki kablowe                                                                             |                                                                      |
| Wypożyczenie Typ 5.1                                                                                                | bezpiecznik termiczny 145° C<br>gumowe dławiki kablowe                                             | bezpieczniki termiczne lub nadprądowe wg wytycznych<br>zamawiającego |
| Materiał                                                                                                            | blacha stalowa czarna (standard DC 01)                                                             | stal nierdzewna (standard 1.4301)                                    |
| Lakierowanie                                                                                                        | RAL 3000 (czerwony)                                                                                | dowolny kolor z palety RAL                                           |
| Waga                                                                                                                | 0,31 kg                                                                                            |                                                                      |
| Dokumentacja                                                                                                        | schemat łączeniowy, tabliczka znamionowa                                                           |                                                                      |
| <b>Dokumentacja CNBOP-PIB</b><br>(do pobrania na stronie <a href="http://www.boxmet.com.pl">www.boxmet.com.pl</a> ) | <b>Aprobata techniczna AT-0601-0359/2012 wydanie 2</b><br><b>Certyfikat zgodności nr 2893/2013</b> |                                                                      |



## CABLE JUNCTION BOX PP-BXM E90 - DISTRIBUTION CONNECTION: 4 CABLE 2-WIRES FROM 0,5 TO 2,5 mm<sup>2</sup>

### Basic version

### Additional option according to client's request

|                                                                                                                |                                                                                                        |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Functionality of electrical cable systems                                                                      | E90 (E30/E60/E90)                                                                                      |                                                         |
| Voltage (max)                                                                                                  | 450V                                                                                                   |                                                         |
| Ingress Protection Rating                                                                                      | IP42                                                                                                   |                                                         |
| Equipment Type 5                                                                                               | rubber cable glands                                                                                    |                                                         |
| Equipment Type 5.1                                                                                             | thermal fuses 145° C<br>rubber cable glands                                                            | thermal fuses or fuses according to customer guidelines |
| Material                                                                                                       | black steel plate (standard DC 01)                                                                     | stainless steel (standard 1.4301)                       |
| Painting coat                                                                                                  | RAL 3000 (red)                                                                                         | any colour according to RAL palette                     |
| Weight                                                                                                         | 0,31 kg                                                                                                |                                                         |
| Documentation                                                                                                  | connection diagram, name plate                                                                         |                                                         |
| <b>Dokumentacja CNBOP-PIB</b><br>(downloadable from <a href="http://www.boxmet.com.pl">www.boxmet.com.pl</a> ) | <b>Technical Approval AT-0601-0359/2012 wydanie 2</b><br><b>Certificate of accordance nr 2893/2013</b> |                                                         |